



*COMUNE DI AGEROLA*  
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ABACO PER L'APPLICAZIONE DELLE  
NORME DI ATTUAZIONE

<b>definizione P.G.I.P.</b>	<b>PREINSEGNA E SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA</b>							
<b>classifica P.G.I.P.</b>	<b>Pubblicità esterna permanente</b>							
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>								
<b>SEGNALETICA DI INDICAZIONE PER ZONA 1,2</b>								
<b>Caratteristica</b>	<b>Prescrizioni</b>	<b>Rif. Normativo</b>						
superficie massima ammessa	Zona 1, 2, :	art.48 D.P.R. 495/92						
dimensioni	Zona 1, 2, : 1,00 x 0,20 mt o 1,25x0,25	art.48 D.P.R. 495/92						
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92						
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92						
bordo inferiore da banchina	Zona 1: non deve intralciare il passaggio pedonale. Zona 2: mt. 2,2; se non prospetta su passaggio pedonale min. mt.1,5	art.49 C.5 D.P.R. 495/92						
luminosità	Non ammesso	art.50 D.P.R. 495/92						
variabilità del messaggio	Non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92						
<b>DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)</b>								
<i>Zona Omogenea</i>	<b>ZONA 1</b>	<b>ZONA 2</b>						
<i>Orientamento (parallelo-perpendicolare)</i>	PAR.	PERP.	PAR.	PER P.				
dal limite della carreggiata	PAR.	PERP.	PAR.	PER P.				
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	0,5	0,5	0,5	0,5				
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	0,5	0,5	1,0	1,0				
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	0,5	0,5	2	5				
prima dei segnali di indicazione	0,5	0,5	5	5				
dopo i segnali di indicazione	0,5	0,5	5	10				
dal punto di tangenza delle curve	-	-	5	5				
prima delle intersezioni	-	-	5	5				
dopo le intersezioni	-	-	1	1				
dagli imbocchi delle gallerie	-	-	1	1				
prima degli impianti semaforici	-	-	-	-				
dopo gli impianti semaforici	-	-	1	1				
note	La distanza dal limite della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per il posizionamento esistono costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a mt. 3, purché i mezzi pubblicitari siano installati in allineamento alle strutture esistenti							

definizione P.G.I.P.	CARTELLO							
classifica P.G.I.P.	Pubblicità esterna permanente							
CARATTERISTICHE TECNICHE								
Caratteristica	Prescrizioni	Rif. Normativo						
superficie massima ammessa	Zona 2; massimo mq. 3 per facciata	art.48 D.P.R. 495/92						
dimensioni	Zona 2; mt. 1,50x2	art.48 D.P.R. 495/92						
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92						
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92						
bordo inferiore da banchina	Zona 2, se prospetta su passaggio pedonale min. mt. 2,2; se non prospetta su passaggio pedonale min. mt.1,5	art.49 C.5 D.P.R. 495/92						
luminosità	Solo se inferiore a 150 candele	art.50 D.P.R. 495/92						
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92						
DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)								
Zona Omogenea	ZONA 1	ZONA 2						
Orientamento (parallelo-perpendicolare)	PAR.	PERP.	PAR.	PER P.				
dal limite della carreggiata	n.a.	n.a.	3	3				
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	n.a.	n.a.	25	25				
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	50	50				
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	25	25				
prima dei segnali di indicazione	n.a.	n.a.	25	25				
dopo i segnali di indicazione	n.a.	n.a.	25	25				
dal punto di tangenza delle curve	n.a.	n.a.	100	100				
prima delle intersezioni	n.a.	n.a.	50	50				
dopo le intersezioni	n.a.	n.a.	25	25				
dagli imbocchi delle gallerie	n.a.	n.a.	100	100				
prima degli impianti semaforici	n.a.	n.a.	50	50				
dopo gli impianti semaforici	n.a.	n.a.	25	25				
note	La distanza dal limite della carreggiata non è rispettata se in corrispondenza del luogo individuato per i posizionamenti esistono costruzioni fisse, muri, filari di alberi, con altezza superiore a mt. 3, purchè i mezzi pubblicitari siano installati in allineamento alle strutture esistenti							

	<p align="center"><b>IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO</b>          (transenna parapetonale, segnalatore di servizio, cestino getta carta, orologio , Quadro turistico e di territorio, Palina e Pensilina fermata bus, Panchina trifacciale, impianti a Led, altri...)</p>							
<b>definizione P.G.I.P.</b>								
<b>classifica P.G.I.P.</b>	<b>Pubblicità esterna permanente</b>							
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>								
<b>Caratteristica</b>	<b>Prescrizioni</b>	<b>Rif. Normativo</b>						
superficie massima ammessa	Transenna parapetonale, cestino, orologio: Palina fermata bus: mq. 1,4, Pensilina bus: mq. 3 mt. Panchina Trifacciale mt. 2,00 per singolo lato, impianti a LED .	art.48 D.P.R. 495/92						
dimensioni	Transenna parapetonale, cestino, orologio:mt.1x0,7; Palina di fermata bus: mt.1x1,4; Pensilina bus: 2x mt. 1x1,4 Panchina Trifacciale mt. 1,20x2,00, Impianti a LED 2,20x1,40	art.48 D.P.R. 495/92						
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92						
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92						
bordo inferiore da banchina	minimo mt. 0,15	art.49 C.5 D.P.R. 495/92						
luminosità	solo se inferiore a 150 candele / mq	art.50 D.P.R. 495/92						
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92						
<b>DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)</b>								
<b>Zona Omogenea</b>	<b>ZONA 1</b>	<b>ZONA 2</b>						
<i>Orientamento (parallelo-perpendicolare)</i>	PAR.	PERP.	PAR.	PER P.				
dal limite della carreggiata	0,15	0,15	0,15	0,15				
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	0,15	0,15	0,15	0,15				
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	0,15	0,15	0,15	0,15				
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	0,15	0,15	0,15	0,15				
prima dei segnali di indicazione	0,15	0,15	0,15	0,15				
dopo i segnali di indicazione	0,15	0,15	0,15	0,15				
dal punto di tangenza delle curve	0,15	0,15	0,15	0,15				
prima delle intersezioni	0,15	0,15	0,15	0,15				
dopo le intersezioni	0,15	0,15	0,15	0,15				
dagli imbocchi delle gallerie	0,15	0,15	0,15	0,15				
prima degli impianti semaforici	0,15	0,15	0,15	0,15				
dopo gli impianti semaforici	0,15	0,15	0,15	0,15				
note								

<b>definizione P.G.I.P.</b>	<b>VETRINETTA</b>
<b>classifica P.G.I.P.</b>	<b>Pubblicità esterna permanente</b>
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	

<b>Caratteristica</b>	<b>Prescrizioni</b>	<b>Rif. Normativo</b>
superficie massima ammessa	Zona 1: 0,7 mq. Zona 2; mq. 1,4	art.48 D.P.R. 495/92
dimensioni	Zona 1: 0.7 x 1 mt. Zona 2; 3: 1x1,4 mt. Oppure 1,4 x 1	art.48 D.P.R. 495/92
caratteristiche strutturali	materiali non deperibili, resistenza alla spinta del vento e del carico della neve	art.49 C.1e2 D.P.R. 495/92
presenza del colore rosso	non superiore a 1/5 della superficie	art.49 C.4 D.P.R. 495/92
bordo inferiore da banchina	se non prospetta su passaggio pedonale min. mt.1,5	art.49 C.5 D.P.R. 495/92
luminosità	solo se inferiore a 150 candele / mq	art.50 D.P.R. 495/92
variabilità del messaggio	non ammesso	art.51 D.P.R. 495/92
<b>DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (art. 51 C.4 D.P.R. 495/92)</b>		
<b>Zona Omogenea</b>	<b>ZONA 1</b>	<b>ZONA 2</b>
<i>perpendicolare)</i>	PAR.	PERP.
dal limite della carreggiata	-	-
da altri cartelli e mezzi pubblicitari	-	-
prima dei segnali di pericolo e prescrizione	-	-
dopo i segnali di pericolo e prescrizione	-	-
prima dei segnali di indicazione	-	-
dopo i segnali di indicazione	-	-
dal punto di tangenza delle curve	-	-
prima delle intersezioni	-	-
dopo le intersezioni	-	-
dagli imbocchi delle gallerie	-	-
prima degli impianti semaforici	-	-
dopo gli impianti semaforici	-	-